



PURPURSCHLANGE® Plus Bier- und Getränkeschlauch mit UPE-Innenschicht



Beschreibung

PURPURSCHLANGE® ist der ideale Markenschlauch für den Einsatz in der Brau-, Getränke und Spirituosenindustrie.

Anwendungsbereich

für den Einsatz in Brauereien, Kellereien, Abfüllanlagen und sonstigen Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie

Besonderheiten

entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011, entspricht der Empfehlung III des BfR und FDA (21 CFR 177.1520), 3 Jahre Garantie

Kennzeichnung

blaue Wellenlinie, Schriftzug PURPURSCHLANGE® ... spiralförmig

Innenschicht

weiße, porenfreie glatte UPE-Innenschicht, absolut geschmacks- und geruchsneutral, weichmacherfrei

Druckträger

synthetische Garne

Außenschicht

stoffgemusterte Außenschicht unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest

Temperaturbereich

von -30 °C bis +95 °C (+ 110 °C max. 60 Minuten)
dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)

Beständigkeit/Medien

beständig gegen übliche Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen, CIP-reinigungsfähig

Technische Daten

Innen-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Betriebsdruck	Vakuum	Gewicht
mm	mm	min. mm	bar	bar	g/m
25	6,0	160	16	- 0,6	800
32	6,0	200	16	- 0,6	900
40	7,0	250	16	- 0,6	1150
50	8,0	230	16	- 0,5	1650
65	12,0	400	16	- 0,5	2650
80*	8,0	450	16	- 0,8	3900
100*	9,0	550	16	- 0,8	4750

* = mit Stahldrahtwendel